

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

	<h1>TAVOLO DIM.120 X 80</h1>
DIMENSIONI E PESO	 <p>peso kg 13,5</p>
TIPOLOGIA	tavolo pieghevole per uso domestico
MATERIALI D'IMPIEGO	struttura in legno di faggio
FERRAMENTA	Ferro zincato giallo o bianco, rondelle in PTFE.
VERNICIATURA	con vernici a base poliuretanica opaca trasparente o impregnante all'acqua
CONFEZIONAMENTO	ogni tavolo viene inserito in un cartone dim. 122x83x8. Ogni imballo comprende 1 tavolo. I tavoli possono essere a richiesta posti su palletts dim. mm 1200 x 800 o di diversa misura in funzione del numero.
ISTRUZIONI D'USO	<p>Il prodotto non è destinato all'uso per esterno. L'utilizzo di un impregnante all'acqua per esterno protegge il tavolo dai raggi solari evitando che la vernice si screpoli. Non protegge il legno dalla pioggia.</p> <p>Il prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini.</p> <p>Verificare che la lama in metallo che unisce la gamba al piano sia sempre ben aperta, per garantire la stabilità del piano.</p> <p>ATTENZIONE!!! Non inserire le dita all'interno della lama in fase di chiusura delle gambe tavolo.</p> <p>Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana e livellata ed il carico distribuito uniformemente su tutte le gambe.</p> <p>Non salire in piedi sul prodotto.</p> <p>Il contatto con fonti di calore intenso o agenti chimici aggressivi può danneggiare il prodotto.</p> <p>Al fine di garantire la stabilità e la durata nel tempo dell'articolo, si consiglia di verificare periodicamente il corretto serraggio delle viterie.</p>

MANUTENZIONE	<p>Verniciati/laccati: E' normale riscontrare alcune differenze di colore all'apertura, i pezzi esposti alla luce tenderanno a diventare di colore omogeneo. Evitare di lasciare sotto la pioggia. A fine stagione e comunque almeno una volta all'anno, pulire con spugnetta umida e asciugare. Non riporre mai se umido. Non utilizzare prodotti abrasivi o aggressivi chimici. Nei laccati chiari è normale un certo ingiallimento da invecchiamento.</p> <p>Naturali: E' normale riscontrare alcune differenze di colore all'apertura, i pezzi esposti alla luce tenderanno a diventare di colore omogeneo. Evitare di lasciare sotto la pioggia. A fine stagione e comunque almeno una volta all'anno, pulire con spugnetta umida e asciugare. Non riporre mai se umido. E' possibile carteggiare con carta abrasiva n° 120 ma senza insistere eccessivamente e quindi asportando solo superficialmente.</p> <p>Impregnati: E' normale riscontrare alcune differenze di colore all'apertura, i pezzi esposti alla luce tenderanno a diventare di colore omogeneo. Evitare di lasciare sotto la pioggia. A fine stagione e comunque almeno una volta all'anno, pulire con spugnetta umida e asciugare. Non riporre mai se umido. Periodicamente impregnare con prodotti specifici utilizzando una spugnetta morbida.</p>
SMALTIMENTO	Una volta dismessi il prodotto o i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente o distrutti per combustione, ma conferiti al servizio di smaltimento rifiuti.
AVVERTENZA SPECIALE	Riporre il tavolo in un luogo asciutto e al riparo da luce e umidità. Attenzione portata massima kg 90

N.B.:Le informazioni sopra riportate derivano dal contenuto delle schede tecniche fornite dai nostri fornitori unitamente al frutto della nostra lunga esperienza e sono rese in buona fede.

Pizzutti sas
Direzione tecnica